

本社・工場 設備機械・機器一覧表

| 機械・機器名 | 形式/型式 | 仕 様 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| 油圧プレス (SANKI) | STR-1612-800SD 1台 | 能力 | 800 ton |
| | | ボルスター寸法 | X 1600mm Y 1200mm |
| 油圧プレス (INOUE) | WSF-300 1台 | 能力 | 300 ton |
| | | ボルスター寸法 | X 2000mm Y 1300mm |
| 二次元レーザー (三菱) | ML2512ex-45CF-R 1台 | ストローク | X 2500mm Y 1415mm Z 150mm |
| | | 最大加工板厚 | 軟鋼 25mm アルミ 15mm SUS 18mm |
| 三次元レーザー (MITSUBISHI) | ML2015VZ 3台 | テーブル移動範囲 | X 2030mm Y 1530mm Z 600mm |
| | | 最大加工板厚 | t6.0 |
| 三次元レーザー (MITSUBISHI) | ML1515VZ10 1台 | テーブル移動範囲 | X 1520mm Y 1520mm Z 850mm |
| | | 最大加工板厚 | t6.0 |
| 三次元レーザー (MITSUBISHI) | ML3122VZ20 1台 | テーブル移動範囲 | X 3100mm Y 2200mm Z 850mm |
| | | 最大加工板厚 | t6.0 |
| CAD/CAM 丸紅情報システムズ | tebis 1台 | | |
| CAD/CAM 三菱電機メカトロニクス | Cam Magic 1台 | | |
| Mig溶接ロボット (安川エンジニアリング) | ERDR-MA01400-A00 1台 | DX100 | 溶接電源 350A 溶接範囲 2000mm |
| Mig溶接ロボット (Panasonic) | TM-1800WGⅢ 2台 | | 電源 3相200V 50/60HZ 電流 350A |
| スポット溶接ロボット (安川エンジニアリング) | YR-ES0200D-A00 1台 | DX100 | 電源 400VAC 50/60HZ 電流 400A |
| スポット溶接機 (ナスト-アインバータ付) | 1台 1台 1台 | | 75KVA 50KVA 35KVA |
| リベッティングマシン (吉川鉄鋼) | US-180 1台 US-70 1台 | | - - |
| Mig溶接機 | 3台 | | 350A |
| Tig溶接機 | 1台 | | 300A |
| 三次元測定機 (ミットヨ) | Bright-Apex-A710 Crysta-Apex-C9166 各1台 | 測定範囲 | X 906mm Y 1605mm Z 605mm |
| | | 測定範囲 | X650mm Y 1100mm Z 550mm |
| 非接触測定器 (HEXAGON_METROLOGY) | 7525SI/SE | 計測範囲 | 2.5m / 8.2ft |
| | | 非接触測定速度 | SE4 0.058mm |
| 各種汎用機 | - | コンタ 1台 シャーリング 1台 etc... | |